

WALLBOX DUO

Due prese
in alloggiamento
compatto

L'Enelion Wallbox Duo è un punto di ricarica per auto a due prese. Il dispositivo è in grado di condividere dinamicamente la potenza tra le due auto connesse per ottimizzare il processo di ricarica.



Costruzione solida



Vasta gamma di comunicazione



Bilanciamento di potenza

ALLUMINIO ANODIZZATO

Design avanzato

Il design del dispositivo consente qualsiasi configurazione di collegamento cavi di alimentazione dall'alto o dal basso al caricatore. La potenza di uscita per Wallbox Duo è di 7,4 kW per presa e per Wallbox Duo Power e Adspace è di 22 kW per presa. Facoltativamente, il dispositivo può essere dotato di un **modulo di comunicazione Bridge** che consente di connettersi a Internet tramite **WiFi / Ethernet** o opzionalmente **LTE (GSM)**. Di serie, i dispositivi dispongono di pulsanti a sfioramento per la navigazione nel menu.

Eleganza

L'estetica è il nostro leitmotiv. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato ed è disponibile in due colori: argento e nero grafite. La parte anteriore del dispositivo è realizzata in plastica indurita per protezione dai graffi. Il dispositivo ha due prese, un lettore di RFID card ed un display OLED. Inoltre lo stato del caricabatterie viene comunicato tramite diodi LED situati vicino alle prese.

COMUNICAZIONE

Connessione Internet

Un modulo **Enelion Bridge** è sufficiente per controllare fino a 90 stazioni nella rete di ricarica. Usa il **Wi-Fi**, **Ethernet** o **LTE (GSM)** opzionale, a seconda delle tue esigenze

Bilanciamento dinamico del carico (DLB)

Il collegamento in rete di più stazioni di ricarica apre la strada allo scambio di dati tra di loro. Di conseguenza, possono controllare il consumo di energia attuale e condividere la potenza in modo ottimale.

Protocollo OCPP

I caricatori Enelion sono compatibili con l'OCPP 1.6. Grazie a questo, puoi usare **Enelion Sistema Amministrativo** o altro compatibile.

Wallbox con due prese

I Wallbox della serie Duo offrono praticità d'uso – due punti di ricarica in un alloggiamento. Possibilità di impostare l'autorizzazione tramite tessera RFID o senza autorizzazione. Inoltre, Wallbox Adspace potrebbe avere il logo del cliente illuminato al centro dell'alloggio.

Wallbox Duo Power

Fornisce all'utente l'accesso a due prese di ricarica da 22 kW ciascuna. Enelion è l'unico produttore sul mercato che offre una soluzione così unica e compatta.

I Wallbox della serie Duo offrono praticità d'uso – due punti di ricarica in un alloggiamento.



Wallbox DUO

SPECIFICHE TECNICHE



WALLBOX DUO



WALLBOX DUO POWER

Potenza di ricarica	2x 1.4 kW – 7.4 kW	2x 1.4 kW – 22 kW
Presse	2 x tipo 2 prese	2 x tipo 2 prese
Modulo di comunicazione Bridge (OCPP 1.6)**	Offline / WiFi, Ethernet / LTE (GSM)	Offline / WiFi, Ethernet / LTE (GSM)
OLED Display / RFID / Pulsanti	Built-in	Built-in
Bilanciamento dinamico del carico (DLB)**	Enelion DLB	Enelion DLB
Contatore di energia	Built-in / Enelion MID*	Built-in / Enelion MID*
Dispositivo di corrente residua**	RCM B / RCD A / RCD B	RCM B / RCD A / RCD B
Presse con serratura	Built-in	Built-in
Protezione dagli urti	IK 10	IK 10
Protezione dell'ingresso	IP 54	IP 54
Temperatura di esercizio	-25°C / +55°C	-25°C to +55°C
Altezza (mm)	250	250
Larghezza (mm)	390	530
Profondità (mm)	150	150

* certified energy measurement

** optional equipment